

Actibloc® Simple Peau de 1 à 12 équivalents-habitants



**Conformité Actibloc® station
jusqu'à 20 EH**

Conforme à l'Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/lj de DB05, JO n° 2 du 09.10.2009, installations jusqu'à 20 Equivalent-habitants,



AVL N° 32727

CE 09

SOTRALENTZ HABITAT
F-57500 UNJUNGEN

NF EN 12566-3+A1
MACHINE D'ASSAINISSEMENT DES AÉRIENNES DOMESTIQUES
pour les installations d'assainissement non collectif

Code de référence de produit :
ACTIBLOC 3500-2500 BEH

Modèle / PCE0

Détails de traitement :

Pression (bar) / 400	Nombre de cycles de pompage / 100
Capacité de traitement (l) / 3500	Capacité de traitement (l) / 2500
Capacité de traitement (l) / 6000	Capacité de traitement (l) / 6000
Capacité de traitement (l) / 7000	Capacité de traitement (l) / 7000
Capacité de traitement (l) / 10000	Capacité de traitement (l) / 10000

Installation simplifiée

Grâce à un poids léger, un faible encombrement, une faible profondeur, une simple mini-pelle suffit à la mise en place de l'Actibloc® Simple Peau sur une surface réduite.



Armoire de commande standard intérieure, option vendue séparément pour l'Actibloc® de 1 à 12 EH, obligatoire et vendue séparément



- Compresseur à membrane puissant et silencieux,
 - Répartiteur d'air à 4 soupapes magnétiques,
 - Raccords pour tubes d'air (en 4 couleurs),
 - Commande murale intérieure programmable,
 - Régulation compacte et programmée.
- L'armoire intérieure ne peut être installée en cas de positionnement de l'Actibloc® à plus de 10 mètres du bâtiment connecté, il y a lieu d'installer obligatoirement une armoire extérieure.



Armoire de commande synthétique extérieure

Option obligatoire vendue séparément :
étanche pour Actibloc® jusqu'à 13 EH

Modem de suivi à distance

de la commande Actibloc®, compatible à tous les modèles
(abonnement ligne téléphonique exclu)
Art SL 33530

Code	Désignation	Poids (kg)	Dimensions (cm)	Puissance compresseur	Modem
32470	armoire cde int actibloc® max 4 EH	25	50x50x30	64 W	Option
32471	armoire cde ext actibloc® max 4 EH	25	36x135x36	64 W	Option
32732	armoire cde int actibloc® 5 à 8 EH	25	50x50x30	86 W	Option
32733	armoire cde ext actibloc® 5 à 8 EH	25	36x135x36	86 W	Option
32734	armoire cde int actibloc® 9 à 12 EH	30	50x50x30	130 W	Option
32735	armoire cde ext actibloc® 9 à 12 EH	35	48x175x34	130 W	Option

Valeurs approximatives.

Désignations	Référence	Équivalent Habitant	Volume Décanteur	Volume Réacteur	Volume cuve ou total	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur Entrée	Hauteur Sortie	Diamètre Entrée/Sortie	Armoire intérieure	Armoire extérieure	Option modem
	Article	EH	L	L	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Article	Article	Article
ACTIBLOC® 3500-2500 4EH	32726	1-4	3500	2500	6000	355	4820	1200	1850	1175	1115	110/110	32470	32471	33530
ACTIBLOC® 3500-2500 5-6EH	32727	5-6	3500	2500	6000	355	4820	1200	1850	1175	1115	110/110	32732	32733	33530
ACTIBLOC® 3500-3500 5-8EH	32728	7-8	3500	3500	7000	390	5570	1200	1850	1175	1115	110/110	32732	32733	33530
ACTIBLOC® 10 000 SP 9-12EH	32730	9-12	5000	5000	10000	520	4800	1350	2650	1900	1850	110/110	32734	32735	33530

Valeurs approximatives.

L'armoire de commande est obligatoire, mais vendue séparément.